

**CONFEZIONATRICE ANGOLARE AUTOMATICA**

**FP6000**



## **DESCRIZIONE:**

- Confezionatrice angolare FULL ELECTRIC
- Barra saldante motorizzata controllata da inverter ed encoder
- Dispositivo avvicinamento tappeti motorizzato controllato da inverter incluso
- Lama saldante trattata in PTFE
- Pulsante di emergenza
- Dispositivo sicurezza
- Sistema di saldatura a ciclo continuo
- Sistema di controllo FLXMOD® dotato di:
  - Pannello di comando LCD grafico 4,3" con PLC
  - Sezione di potenza modulare composta da:
    - inverter per tutti i motori
    - moduli di comando IN/OUT (ingresso/uscita) digitali ed analogici
  - Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
    - possibilità di memorizzare sino a 20 cicli di lavoro differenti
    - controllo automatico altezza barre
    - doppia regolazione della temperatura di saldatura, sia lungo la lunghezza che lungo la larghezza della lama saldante
    - regolazione tempo di saldatura
    - possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti
    - velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente dal pannello di controllo
    - statistiche di processo
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Alimentazione elettrica</b>   | 220 - 240 / 380 - 415 V |
|  | 3PH + PE / 3PH + N + PE |
|  | 50/60 Hz                |
| <b>Potenza elettrica</b>   | 3350 W                  |
| <b>Barra saldante</b>  | 640 x 510 mm            |
| <b>Massima altezza pacco</b>   | 150 mm                  |
| <b>Velocità nastri</b>   | 10 - 30 m/min           |
| <b>Produzione fino a</b>   | 3000 pph **             |
| <b>Dimensione massima bobina film</b>  | 600 - ø 350 mm          |
| <b>Dimensioni macchina</b>   | 2180 x 1545 mm          |
|  | h 1505-1665 mm          |
| <b>Peso netto macchina</b>   | 580 Kg                  |
| <b>Film utilizzabili: Poliolefine e Polietilene (Polietilene da 15 a 60 my con opzionale barra saldante per polietilene)</b> | up to 30 µ              |

(\*\*) Pacchi per ora. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

