

CONFEZIONATRICE ANGOLARE A CAMPANA

S870



DESCRIZIONE:

- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
- Lama saldante trattata in PTFE
- Raffreddamento ad aria del corpo macchina
- Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido
- Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante
- Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
- Piatto portaprodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
- Doppio elettromagnete di ritenuta campana
- Rilascio automatico della campana
- Sistema di controllo Flextron® dotato di:
 1. Pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relé a stato solido, che permettono un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
 - stato macchina
 - numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
 - regolazione della temperatura di saldatura
 - regolazione del ritardo apertura campana
 - regolazione del ritardo retrazione
 - regolazione del tempo di retrazione
 - regolazione della temperatura della camera di retrazione
 - possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro: ne consegue aumento della produttività e semplificazione d'uso
 - eventuali malfunzionamenti
 2. Sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e caratterizzata da:
 - teleruttori per il controllo della potenza
 - in caso di guasto, possibilità di sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

SPECIFICHE TECNICHE:

Alimentazione elettrica	220 - 240 / 380 - 415 V
	3PH + PE / 3PH + N + PE
	50/60 Hz
Potenza elettrica	5100 W
Barra saldante	870 x 620 mm
Massima altezza pacco	310 mm
Produzione media fino a	300 pph **
Dimensione massima bobina film	800 - ø 300 mm
Dimensioni macchina	1895 x 1055 mm
	h 1190 mm
Peso netto macchina	191 Kg
Film utilizzabili: Pvc, Poliolefine	up to 30 µ

(**) Pacchi per ora. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

