



MARCATORE GETTO D'INCHIOSTRO

VIACODE L-SERIE - PTML25



DESCRIZIONE:

- Il sistema di marcatura a getto d'inchiostro VIACODE, rivoluziona la tecnologia di stampa ad inchiostro senza contatto.
- E' particolarmente indicato per la marcatura degli imballi in cartone o materiali porosi neutri, per i quali grazie all'elevata risoluzione grafica, si propone come alternativa più economica all'etichettatura o alla pre stampa degli imballi stessi.
- Il modulo PCM è l'elemento chiave del sistema dove è alloggiata l'elettronica di controllo.
- E' dotato di display TIPO TABLET DA 7" LCD "Touchscreen" ed è connesso ai moduli di stampa tramite connessione di rete e di sistema operativo integrato, basato su Linux, che gestisce in tempo reale tutti i moduli di stampa collegati.
- Questo sistema è estremamente flessibile, in quanto può gestire fino in tempo reale fino a due moduli (PTM) differenti e in modo separato oppure può accorpate più moduli di stampa in un unico spazio di stampa sincronizzando perfettamente ogni modulo.
- In pratica posso controllare fino a quattro moduli di stampa PTM da 12mm oppure fino a due moduli PTM da 25 mm o in ultimo un unico modulo PTM da 50 mm. Sarà VIACODE che si occupa di tutto.
- La possibilità di avere più moduli di stampa consente di gestire al meglio la produzione visto che ogni modulo di stampa può essere dotato di un proprio "Encoder" e fotocellula di attivazione per gestire in modo indipendente la propria linea di produzione. Ciascun modulo è dotato di un proprio sistema di inchiostrazione(opzionale).
- L'utilizzo di un ampio display LCD "Touch-screen" facilita in modo sostanziale la gestione dei parametri di stampa direttamente sulla macchina. I menù grafici ad icone sono intuitivi di facile interpretazione.
- Un ulteriore grande vantaggio, legato alla connessione di rete(opzionale), è quello di poter controllare VIACODE tramite un PC da un qualsiasi punto della rete, come se si fosse davanti alla macchina stessa.

VCODE-L-SERIE-1-L25

Sistema di Marcatura a Getto d'Inchiostro VIACODE con 1 testina L25 altezza di marcatura 25 millimetri - definizione max 600 dpi

Configurazione:

≤ 133905 Q.tà 1 VIACODE - Modulo PCM, display 7", IP20, licenza 2 teste L12/ 1testa L25. Power Supply incluso

≤ 898420 Q.tà 1 Moduli di stampa PTM L25 - 2 ink cartridge Print head Print height up to 25mm

≤ 700789 Q.tà 1 Power Supply L-series, 1 per Print head

≤ 134002 Q.tà 1 Cavo di rete Crossover (2 mt.)

≤ 700796 Q.tà 1 Fotocellula M18 - cavo 0,5 mt -red beam

≤ 700708 Q.tà 1 Staffa supporto fotocellula

≤ 786715 Q.tà 1 Morsetto fissaggio testa di stampa (Att. Diam. 25mm)

≤ 700810 Q.tà 2 GP disposable Ink Cartridge Black ≤ Q.tà 1 Manuale d'uso in Italiano (Quick reference)