

MOTION AVVOLGITORI SEMOVENTI - ROBOT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- nr. 2 batterie in AGV da 12 v – 90/105 ah in serie (sigillate e senza manutenzione)
- autonomia 150/180 pallet per carica – durata ciclo ricarica 8-10 ore
- caricabatteria ad alta frequenza con indicatore di stato e presa esterna
- lettura altezza carico con fotocellula
- altezza di avvolgimento (pallet incluso) 2150 mm.
- segnale acustico avvio ciclo e lampeggiante di movimento
- arresto di emergenza con motore auto frenante
- pulsanti di start, stop, reset e fungo di emergenza
- contattori cicli di avvolgimento e ore di lavoro nel sottomenu
- tasti per operazioni manuale.
- blocco tastiera
- possibilità per salvare fino a 99 programmi

PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:

- velocità' di avanzamento del robot (max. 48 m/min.)
- velocità salita del carrello
- velocità' discesa del carrello
- giri alla base del pallet
- giri alla sommità' del pallet
- ritardo lettura fotocellula
- funzione per applicare angolari al pallet
- dimensione del pallet
- tensione film separata salita/discesa (escl. MB)
- tensione film separata durante giri bassi ed alti (escl. MB)
- rapporto di prestiro regolabile salita/discesa (solo MPS2)
- rapporto di prestiro regolabile giri bassi ed alti (solo MPS2)
- rinforzo ad altezza prestabilita con possibilità di regolazione dei giri di rinforzo
- partenza e fermata del carrello ad altezza reimpostata



CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO (F01):

- ciclo salita e discesa
- ciclo solo salita
- ciclo salita e discesa con partenza e fermata da altezza impostata manualmente

FUNZIONI ATTIVABILE SU CICLO:

- ciclo mettifoglio
- ciclo a step per pallet a grande dimensione
- ciclo con movimento carrello a step
- ciclo di avvolgimento con visualizzatore di quote (esclusa fotocellula)
- ciclo ergonomico per semplificare l'attacco del film



MOTION "MPS"

Carrello porta bobina con prestiro motorizzato fisso del 200% (variabile con ingranaggi 150 e 250%) Sistema di carico rapido del film con protezione operatore