

**MACCHINA AVVOLGITRICE AUTOMATICA CON FILM ESTENSIBILE**  
**TWIST AUTO**



**Avvolgitore orizzontale automatica con film estensibile.  
Semplice robusto per prodotti lunghi.**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

#### **TWIST 42**

- Alimentazione 220-240 V
- Diametro anello: 420 mm
- Max GPM: 90 GPM
- Altezza bobina: 125 mm

#### **TWIST 62**

- Alimentazione 220-240 V
- Diametro anello: 620 mm
- Max GPM: 70 GPM
- Altezza bobina: 125 mm

#### **TWIST 100**

- Alimentazione 220-240V
- Diametro anello: 1000 mm
- Max RPM: 50 RPM
- Altezza bobina: 125 mm

#### **TWIST 140**

- Alimentazione 220-240 V
- Diametro anello: 1390 mm
- Max GPM: 30 RPM
- Altezza bobina: 250 mm

### **INFO GENERALE:**

- Taglio e Gancio automatico
- Start & Stop del ciclo avvolgimento automatica con fotocellula
- Standby regolabile da pannello. (la macchina dopo un certo numero di minuti si ferma)
- Corrente: 230V -1pH – 50Hz
- Pannello di controllo
- No. Giri minimo: 3
- Aria compressa: 6 Bar
- Trasmissione movimento con cinghia
- Diametro bobina interno: 76 mm
- Diametro bobina esterno: 250 mm

### **OPZIONI:**

- Rulliere trasportatori vulcanizzate
- Guide laterale
- Saldatore per protezione supplementare



*Pannello di controllo di facile utilizzo.*



*Taglio e aggancio film automatico standard.*



***Possibilità da aggiungere un'altra macchina d'avanti la TWIST-AUTO***