

**TUNNEL PER CONFEZIONATRICI**

**T652H**



## **DESCRIZIONE:**

- Tunnel di termoretrazione bicamera
  - Sistema di controllo FLXMOD® dotato di:
    - Pannello di comando LCD alfanumerico con scheda elettronica
    - Sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e dotata di:
      - inverter per controllo velocità del nastro del forno
      - relè statici per controllo del modulo resistenze
  - Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
    - regolazione della velocità del nastro
    - regolazione della temperatura di retrazione
    - possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro
- Nastro trasportatore del tunnel con rulli girevoli o fissi ricoperti in silicone
- Sistema di raffreddamento del tunnel
- Deflettori regolazione flusso d'aria
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

<b>Alimentazione elettrica</b>	220 - 240 / 380 - 415 V
	3PH + PE / 3PH + N + PE
	50/60 Hz
<b>Potenza elettrica</b>	15800 W
<b>Massima altezza pacco</b>	310 mm
<b>Velocità nastri</b>	2.8 - 18.8 m/min
<b>Dimensioni macchina</b>	2160 x 1150 mm
	h 1505 - 1635 mm
<b>Peso netto macchina</b>	470 Kg
<b>Film utilizzabili: Pvc, Poliolefine e Polietilene</b>	up to 80 µ

