



STAMPANTE

TTP-245C



DESCRIZIONE:

- La TTP-245C offre elevate prestazioni al costo concorrenziale che gli utenti TSC™ si aspettano – ed un ingombro ridotto.
- La TTP-245C viene costruita per dare alti livelli di durata e di adabilità ed offrire il miglior valore tra le stampanti termiche nel mercato mondiale. È la soluzione perfetta quando si richiede ingombri ridotti in una stampante da 4 pollici per etichette, cartellini o ricevute.
- La TTP-245C ha una velocità di stampa di 152 mm al secondo per soddisfare volumi di stampa di media grandezza. Con il suo processore da 200 MHz a 32 bit, aumenta la produttività con una veloce elaborazione e stampa della prima etichetta e non crea ritardi tra un'etichetta e la successiva anche se si trae vantaggio dei fonts True Type interni. Si aggiunga una scheda Ethernet interna e questa stampante è facilmente integrata in qualsiasi applicazione.
- Facile da usare con un semplicato e veloce inserimento di nastro e carta, la TTP-245C presenta molte valide caratteristiche:
 - Ingombri perfetti con un disegno che la fa inserire facilmente nei posti più ridotti;
 - Veloce processore da 200 MHz;
 - Una memoria standard di 4 Mb Flash e 8 Mb SDRAM e in più la sede per una scheda SD per una espansione fino a 4 Gb;
 - La copertura in resistente ABS a doppia intercapedine con apertura a conchiglia;
 - Facile inserimento del nastro termico;
 - Caricamento carta facilitato;
 - Durata e adabilità; Ethernet, USB 2.0, Seriale e Parallela standard;
 - Potente firmware: TSPL-EZ™, gestione les, programmazione BASIC, operazione indipendente da PC;
 - 2 anni di garanzia;
- Si adatta alle esigenze di ogni industria e ad una varietà di applicazioni e per la sua adabilità è un ottimo investimento ed una soluzione ottimale. Con tutte le sue caratteristiche e funzioni la TTP-245C è molto flessibile e ideale per molte applicazioni con la sua Ethernet interna, sensori regolabili, USB 2.0.
- Sulla base della TTP-245C, sono anche disponibili la versione a 300 d.p.i., la TTP-343C, e una economica TTP-244CE.
- La TTP-343C è ideale per la stampa di codici a barre bi-dimensionali, caratteri piccoli e disegni complessi. La TTP-244CE richiede in minore investimento pur sempre offrendo caratteristiche che risolvono le esigenze di etichettatura con una velocità di stampa di 104mm al secondo e una porta USB 2.0 standard.