

MACCHINA AVVOLGITRICE AUTOMATICA CON BRACCIO ROTANTE

**EDDY**



**Una macchina per imballaggi a braccio rotante robusta, affidabile e semplice, per avvolgere pallet con film estensibile. Ingombro ridotto ed elevate prestazioni.**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Dimensione max carico: 1250 x 1250 mm.
- Dimensione min carico: 600 x 800 mm.
- Altezza di avvolgimento STD: 2100 mm.
- Velocità max. rotazione: LS:25 rpm HS:30 rpm HD:32 rpm
- Altezza lavoro: 500 mm
- Potenza totale installata: LS: 3,5Kw HS: 4,5 Kw HD 5 Kw
- Tensione alimentazione: 400V-50 Hz – 3F+N+T
- Protezione macchina: IP54
- Pressione esercizio: 6bar.
- Disponibilità di vari optional

### **DISPONIBILE CON 3 TIPI DI CARRELLI:**

- EB: Frizione elettromagnetica
- MPS (Motorized Pre-Sretch): Prestiro morotizzato con rapporto di prestiro intercambiabile
- MPS2 (Motorized Pre-Sretch): Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro variabile a due motori

<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
Tensione di alimentazione	400 v – 50Hz / 3F + N + T
Protezione macchina	IP54
Pressione esercizio	6 bar
Dimensioni massimo carico	1250 x 1250 mm
Dimensioni minimo di carico	600 x 800 mm
Altezza di avvolgimento	STD 2100 mm
Velocità massima di rotazione	LS: 25rpm, HS: 30rpm, HD: 32rpm
Altezza lavoro	500 mm
Potenza totale installata	LS:3,5 Kw, HS: 4,5 Kw, HD: 5Kw



*Pannello di controllo con touchscreen e semplice da capire usando simboli intuitivi.*

*Sistema di pinza taglio saldatura del film estensibile autoregolante per vari dimensione del pallet.*



*Ralla rotazione braccio di grande diametro. Facile manutenzione*



*Vari tipi di pressore.*