

**CONFEZIONATRICE ANGOLARE SEMIAUTOMATICA**

**FP870A**



## **DATI TECNICI:**

- Sistema di saldatura a ciclo continuo
- Deviatore pacco
- Recupero sfrido di serie
- Lama saldante trattata in PTFE
- Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido
- Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante
- Piani di lavoro della saldatrice e del tunnel regolabili dall'esterno tramite volantino
- Piatto porta prodotto mobile, svincolato dal supporto bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
- Pulsante di emergenza
- Fuoriuscita automatica del pacco per mezzo di nastro motorizzato
- Sistema di controllo Flextron® dotato di:
  - Pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relé a stato solido
  - Sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e caratterizzata da:
    - relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
    - in caso di guasto, possibilità di sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria
  - Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
    - stato macchina
    - numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
    - produzione istantanea
    - regolazione della temperatura di saldatura
    - velocità d'uscita del pacco
    - chiusura e riapertura automatica della campana, motorizzata e gestita da inverter
    - ritardo di apertura braccio saldante
    - dispositivo sicurezza contrasto barra saldante
    - possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro: ne consegue aumento della produttività e semplificazione d'uso
    - eventuali malfunzionamenti
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

**CARATTERISTICHE:**

<b>Alimentazione elettrica</b>	220 - 240 V
	1PH + N + PE
	50/60 Hz
<b>Potenza elettrica</b>	3100 W
<b>Barra saldante</b>	870 x 620 mm
<b>Massima altezza pacco</b>	300 mm
<b>Velocita' nastri</b>	19 m/min
<b>Produzione fino a</b>	900 pph **
<b>Dimensione massima bobina film</b>	800 - ø 300 mm
<b>Dimensioni macchina</b>	3050 x 1055 mm
	h 1125 mm
<b>Peso netto macchina</b>	247 Kg
<b>Film utilizzabili: Pvc, Poliolefine e Polietilene</b>	up to 50 µ

(\*\*) Pacchi per ora. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

